

BANDEJA DE
REVESTIMIENTO
DE LAMAS FIJAS



UPB-270






LA CELOSÍA

La bandeja UPB-270 es un nuevo producto que se incorpora a la familia de revestimientos de fachada y se adapta a los requisitos de diseño actuales de la edificación. La planitud y su sistema patentado proporcionan una microventilación a la fachada, a la vez que absorbe los problemas de las dilataciones.

El sistema se compone de una sucesión de lamas de aluminio, acero, cinc, ... que se rastrela posteriormente con perfiles de acero de alta resistencia.



DESCRIPCIÓN PARA PROYECTO

Revestimiento modelo UPB-270, está formado por lamas de 284 mm de ancho y 31 mm de grueso de superficie plana y microventilación entre lamas. Fabricadas con fleje de aluminio pintado en continuo (proceso COIL-COATING) / acero/ acero cortén / cinc, elevada resistencia a la intemperie según ensayo niebla salina (más de 450 h en cámara WEISS SSC 450). Soportadas por rastreles angulares de acero galvanizado con encastes según sistema patentado que facilitan la dilatación del conjunto, incluso p.p. elementos de fijación directa a obra, montaje y limpieza.

UMBELCO


Pol. Las Norias.Avda. Valencia, parcela nº 6
50.450 MUEL (ZARAGOZA)
Tel: +34 976 14 52 56 Fax: +34 976 14 52 57
umbelco@umbelco.com
<http://www.umbelco.com>



UPB-270


COMPONENTES

Componentes de calidad que garantizan una durabilidad y resistencia de primer orden.



OPCIONES DE EJECUCIÓN

Materiales, colores, combinaciones..



UMBELCO

Pol. Las Norias.Avda. Valencia, parcela nº 6
50.450 MUEL (ZARAGOZA)

Tel: +34 976 14 52 56

Fax: +34 976 14 52 57

umbelco@umbelco.com

<http://www.umbelco.com>








UPB-270



VARIANTES

Existe una gran variedad soluciones y posibilidades

		
Lamas horizontales	Lamas verticales	Lamas perforadas. Consultar posibilidades de perforación
		Consultar posibilidades
Lamas verticales esquina con remate angular	Lamas horizontales esquina con remate angular	

COLORES STANDARD

Blanco, Plata, otros consultar..

UMBELCO

Pol. Las Norias.Avda. Valencia, parcela nº 6

50.450 MUEL (ZARAGOZA)

Tel: +34 976 14 52 56

Fax: +34 976 14 52 57

umbelco@umbelco.com

<http://www.umbelco.com>




UPB-270

DATOS TÉCNICOS

Resumen de los datos mecánicos y técnicos de los principales componentes

FICHA TÉCNICA DE LAMA UPB-270



Paso Standard	270 mm
Espesor	1±0.2 mm
Material	Aluminio
Aleación	L-3005 (UNE L-3810)
Composición del aluminio	
Al	97.5%
Mn	0.9%
Si	0.6%
Fe	0.7%
Cu	0.2%
Cr	0%
Ni	0%
Zn	0.1%
Ti	0%
Longitudes máximas de la lapa	4 metros (Tanto posición vertical como horizontal)
Distancia entre apoyos	Máximo 1 m.l.
Momentos de Inercia	$I_{xx}= 324.08 \text{ cm}^4$ $I_{yy}= 3.03 \text{ cm}^4$
Carga de Rotura	22-23 Kg/mm ²
Tensión Admisible	14-15 Kg/mm ²
Alargamiento	3%
Dureza Brinell	59
Módulo de Elasticidad	670.000 Kg/cm ²
Calor Específico (0 a 100°C)	2.111

UMBELCO

Pol. Las Norias.Avda. Valencia, parcela nº 6

50.450 MUEL (ZARAGOZA)

Tel: +34 976 14 52 56

Fax: +34 976 14 52 57

umbelco@umbelco.com


<http://www.umbelco.com>



UPB-270


Espesor pintura	20-25 μm
Pintura superficial	Recubrimiento monocapa con pintura poliamida
Proceso de pintado	"Coil Coating", en el cual el metal base va a velocidad constante y controlada a lo largo de toda la línea
Bastidor:	U de acero galvanizado.

FICHA TÉCNICA DE CREMALLERA PARA FIJACIÓN LAMA FIJA



Espesor	1-1,5 mm
Material	Acero Galvanizado
Longitud máxima	3000 mm
Colores	Consultar lacados
Alargamiento	3%.
Módulo de Elasticidad	2.100.000 Kg/cm ²

Alzado Planta Perfil



UMBELCO

Pol. Las Norias.Avda. Valencia, parcela nº 6
50.450 MUEL (ZARAGOZA)

Tel: +34 976 14 52 56

Fax: +34 976 14 52 57

umbelco@umbelco.com

<http://www.umbelco.com>



UPB-270



Vista posterior



UMBELCO

Pol. Las Norias.Avda. Valencia, parcela nº 6
50.450 MUEL (ZARAGOZA)

Tel: +34 976 14 52 56


Fax: +34 976 14 52 57

umbelco@umbelco.com

<http://www.umbelco.com>



UPB-270



L: Longitud máxima de lama 4000 mm
D: Distancia máxima entre soportes 1000 mm
Paso: 270 mm

UMBELCO

Pol. Las Norias.Avda. Valencia, parcela nº 6
50.450 MUEL (ZARAGOZA)

Tel: +34 976 14 52 56

Fax: +34 976 14 52 57

umbelco@umbelco.com

<http://www.umbelco.com>



Certificado

Normativa de aplicación **ISO 9001:2015**

Nº registro certificado 0.04.14363

Titular del certificado: **UMBELCO, S.L.**
Pol. Las Norias – Avda. de Valencia, Parcela 6
50450 Muel
España


Ámbito de aplicación: **DISEÑO, PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES SOLARES PARA LA CONSTRUCCIÓN.**

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma ISO 9001:2015.

Fecha de la siguiente auditoría: 12-31 (mm.dd.)

Validez: Este certificado es válido desde 2021-02-26 hasta 2024-02-12.

2021-03-08


TÜV Rheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing S.A.
Garrotxa, 10-12 – E-08820 El Prat de
Llobregat

©TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

www.tuv.com



UMBELCO
Pol. Las Norias.Avda. Valencia, parcela nº 6
50.450 MUEL (ZARAGOZA)
Tel: +34 976 14 52 56 Fax: +34 976 14 52 57
umbelco@umbelco.com
<http://www.umbelco.com>





DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

UMBELCO, S.L.
Pol. Las Norias. Avda. Valencia, parcela nº 6
50.450 MUEL (Zaragoza)

Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

UPB-270

al que se refiere esta declaración, con las disposiciones del Reglamento de Productos de Construcción (UE) Nº 305/2011 que sustituye a la la Directiva 89/106/CEE (derogada el 1 de julio de 2013), para lo cual se han seguido las normas siguientes:

UNE-EN 13125:2001

UNE-EN 12216:2002

UNE-EN 14501:2006

UNE-EN 1932:2014

En Zaragoza a 11 de julio de 2008

Fdo. Daniel Morillo
D. Gerente

UMBELCO

Pol. Las Norias. Avda. Valencia, parcela nº 6
50.450 MUEL (ZARAGOZA)
Tel: +34 976 14 52 56 Fax: +34 976 14 52 57
umbelco@umbelco.com
<http://www.umbelco.com>



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



www.tuv.com
ID 9105081807



Pol. Las Norias.Avda. Valencia, parcela nº 6
50.450 MUEL (ZARAGOZA)

Tel: +34 976 14 52 56

Fax: +34 976 14 52 57

umbelco@umbelco.com

<http://www.umbelco.com>